



Depuratore carrellato con
braccio aspirante snodato

PRINCIPALI APPLICAZIONI:
Fumi di saldatura, fumi e
polveri di molatura, polveri
secche in genere

COD. PRODOTTO **DEPUREX.M1*AC/3HP**

Descrizione componenti

Prefiltro metallico
Postfiltro semiassoluto
Prefiltro in poliesteri
Elettroventilatore da 3 HP
Raccordo aspirante diam. 200 mm
Braccio aspirante Flex 3
Contaore non azzerabile
Serbatoio aria compressa da 8 lt
Elettrovalvole con temporizzatore

n°01
n°01
n°01
n°01
n°01
n°01
n°01
n°01
n°01

Caratteristiche tecniche

Portata aria filtrata
Sistema di filtrazione
Assorbimento elettrico
Prevalenza
Efficienza filtri
Superficie filtrante
Rumorosità
Alimentazione
Alimentazione aria
Lunghezza braccio
Attacco aspirazione
Dimensioni
Peso

mc/h 1800
meccanico
w 2200
mm/H²O 160
99,7%
mq. 12,5
dB 74 (A)
V. 230/380
max. 5 Bar
ml 3
mm 200
P: 780 x L: 780 x H: 900 mm
Kg. 190

Ricambi

Prefiltro metallico
Prefiltro in poliesteri EU7
Postfiltro semiassoluto

Codice	N°
Filtro 130	01
Filtro 112	01
Filtro 116	01

DEPUREX M1 AC 3HP

con filtri meccanici e pulizia automatica con
aria compressa